

# Forstspezialschlepper Felix 6-WD

## Technische Daten

Typ	Felix 214.5 6-WD K	Felix 214.5 6-WD V
<b>Motor</b>	Deutz TCD 6.1 Stage V	
Leistung	133 kW/ 180 PS oder 174 kW/ 236 PS (bei 2.100 min <sup>-1</sup> nach ISO14396)	
Drehmoment	818 Nm bei 1.500 min <sup>-1</sup> oder 1072 Nm bei 1.500 min <sup>-1</sup>	
Zylinderzahl / Hubraum	6/ 6.057 cm <sup>3</sup>	
Abgasnachbehandlung	SCR-Katalysator, für die Abgasnachbehandlung, Leistung (ISO 14396)	
Tankinhalt	220 l	
<b>Getriebe</b>	Pfanzelt hydra2POWER	
Spezifikationen	Hydrostatischer, stufenloser Fahrtrieb, 2 Pumpen mit 2 Motoren-Technik (jede Achse eine Einheit), Antrieb vorne mit Gleichlaufgelenkwelle und hinten mit Gelenkwellenkupplung, Hydromotoren mit Weitwinkeltechnik bis 45°, Max. Zugkraft ca. 142 kN bei 1.600 Drehzahl, Dieselmotor, Hydrostatischer Richtungswechsel, Wendeschaltung (Vorwärts/ Rückwärts), Fahrgeschwindigkeit von 0-39 km/h, Hydraulischer Federspeicher, Feststellbremse	
<b>Rahmen</b>	Aggregatrahmen aus Feinkornstahl, Kastenbauweise, Zentralholm	
Zentralholm teleskopierbar	-	• (1.200 mm)
<b>Laderaum</b>	- ohne Prallgitter	3.240 mm/4.440 mm 2.070 mm Breite 3,2 m <sup>2</sup> Ladequerschnitt
<b>Achsen</b>	Vorderachse (Planetenstarrachse) Kessler, Traglast 29 t Hinterachse (Planetenstarrachse) NAF Tandemachse	
<b>Allrad</b>	permanenten Allradantrieb mit hydraulischem Längsdifferenzial elektrohydraulische Sperre zu und abschaltbar in Vorder- und Hinterachse	
<b>Lenkung</b>	Hydrostatische Lenkung mit separatem Ölkreislauf, Lenksäule in der Höhe und Neigung verstellbar, im Arbeitseinsatz wegklappbar Knicklenkung, im Gelände über Joystick getrennt bedienbar, für Fahrten auf öffentlichen Straßen über Lenkrad (nur Knicklenkung) Hecklenkung verriegelt	
<b>Hydraulik</b>	Druck- & volumengesteuerte Axialkolbenpumpe in Loadensing Ausführung, Leistung: 200 l bei 215 bar, Steuerventile: Elektrisch proportional gesteuerte Ventile, angesteuert über elektronisch programmierbare Steuereinheit, Joystick (Colt-Ausführung), Hydrauliktank 160 l.	
Steuerventile	Elektrisch proportional gesteuerte Ventile, angesteuert über elektronisch programmierbare Steuereinheit, Joy-Stick (Colt-Ausführung)	
<b>Elektronik</b>	Bedienterminal, Tastschalterbedienung am Bedienerstand integriert, Funktionen für Kraneinstellungen, Seilwinde, Differenzial, Lenkung	
<b>Kabine</b>	Großvolumige, luftgefederte Kabine mit Rundumsicht (über 7 m <sup>2</sup> Fensterfläche), zwei großflächige Dachfenster hinten und vorne, Sicherheitskabine nach ISO-Normen (ROPS) Heckscheibe aus Mono-Polycarbonat 12 mm (Vorschrift bei Seilwindeneinsatz)	
Luftgefederter Drehsitz mit Sitzheizung	kompletter Bedienstand elektromotorisch um 340° drehbar (Grammer Actimo XL) Joystickträger an beiden Armlehnen	
Belüftung	Heizung mit 3-Stufen-Gebläse, Klimaautomatik	
Feuerlöscher	• (in Kabine integriert)	
<b>Beleuchtung</b>	12 Arbeitsscheinwerfer im Kabinendach integriert	
<b>Bereifung</b>	wahlweise: vorne: 620/75-26“ hinten: 650/45-22,5“ oder vorne: Nokian 28L-26“ hinten: 710/40-22.5“	wahlweise: vorne: 620/75-26“ hinten: 650/45-22,5“ oder vorne: Nokian 28L-26“ hinten: 710/40-22.5“
<b>Zusätzl. Serienausstattung</b>	Kotflügel abnehmbar, 2 große Staukästen, pneumatisch gesteuerte Trittstufe	
<b>Leergewicht / zGG</b>	ausstattungsabhängig / 20,4 t (40 km/h)	

Das umfangreiche Zubehörprogramm finden Sie in unserem Konfigurator.  
[konfigurator.pfanzelt.com](http://konfigurator.pfanzelt.com)

