



Treuil de halage MySelf

Dans l'agriculture et la sylviculture, mais aussi dans le cadre de la préservation des sites, un treuil est souvent nécessaire pour remorquer des véhicules ou des équipements. C'est pour répondre à ce genre de situations que le treuil de halage MySelf a été conçu : un treuil à commande hydraulique à la construction simple, destiné à un triangle d'attelage rapide. Il permet ainsi un montage et un démontage en un tour de main en cas de dépannage.



Fabriqué en
Allemagne



Treuil de halage MySelf	BW 0105	BW 0105 pour lame de remblayage
Force de traction câble déroulé au max.	50 kN	50 kN
Force de traction câble enroulé au max.	35 kN	35 kN
Engrenage à vis-sans-fin dans un bain d'huile	●	●
Câble forestier spécial, haute densité	Ø 12 mm x 50 m	Ø 12 mm x 50 m
Embrayage pour déroulement rapide	Crabotage	Crabotage
Vitesse moyenne du câble pour 80 l/min	10,1 m / min	10,1 m / min
Largeur du tablier	1 010 mm	1 600 mm
Poids (avec câble)	env. 200 kg	env. 1 000 kg

● De série ○ Option – Non disponible

À savoir :

Pour déterminer la longueur de câble optimale, il convient de déduire 10 % de la capacité de câble maximale.

Important :

Respecter la charge de rupture légale lors de l'équipement du treuil avec un câble.