

# K Trac

## Caractéristiques techniques

Engins porteurs	K Trac 1220	K Trac 1225	K Trac 1230
Moteur	151 kW   205 ch EU V   ISO 14396	186 kW   253 ch EU V   ISO 14396	215 kW   292 ch EU V   ISO 14396
Cylindres/cylindrée/régime nominal	6   7,4 l   1 950 tr/min		
Type de moteur	AGCO Power 74 HD		
Volume du réservoir	350 l diesel   40 l AdBlue		
Transmission	varaDRIVE à variation continue (0 – 80 km/h) avec régime moteur réduit 3 vitesses avant 3, 2 vitesses arrière (90 km/h en option)		
Prise de force arrière	540 tr/min   1 000 tr/min		
Prise de force avant	1 000 tr/min		
<b>Système hydraulique</b>			
Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable	160 l/min, 210 bar (200 l/min, 210 bar en option)		
Vérin hydraulique à l'avant et à l'arrière	en option		
Soupapes de commande	2 soupapes électr. à double effet à l'arrière (en option : électrovannes à commande proportionnelle à double effet à l'avant et à l'arrière)		
Raccordement LS	Power Bejond (raccordement LS) arrière		
<b>Dimensions</b>			
Poids à vide	8 200 – 9 200 kg*		
Poids total admissible	14 000 kg (17 000 kg en option)		
Charge admissible par essieu	6 000 kg à l'avant   11 500 kg à l'arrière		
Charge d'appui	Attelage de remorque automatique : 2 000 kg attelage à boule avec chariot coulissant : 3 000 kg		
Dimensions	Longueur : 4 990 mm   Largeur : 2 400 mm (de série)   Hauteur : 3 220 mm* Largeur minimale : 2 250 mm   Largeur maximale : 2 800 mm		
Garde au sol	540 mm*		
Empattement	3 325 mm		
Répartition du poids	Essieu avant : 55 %, essieu arrière : 45 %		
Rayon de braquage	Direction essieu avant : 14,60 m   Direction intégrale : 10,50 m (avec pneumatiques de série)		
Espace de montage	Largeur : jusqu'à env. 1 010 mm à l'intérieur, jusqu'à la largeur extérieure maximale au-dessus des ailes, hauteur : jusqu'à 2 820 mm env. en fonction des pneumatiques, longueur : env. 2 000 mm, plus selon le porte-à-faux		
Pneus	400/80 R 28 – 440/80 R 30 Nokian TRI 2 (de série)		

\* Les valeurs dépendent de l'équipement.  
Prix, informations et illustrations donnés à titre indicatif. Sous réserve de modifications liées à des améliorations techniques.



Vous trouverez la gamme d'accessoires complète dans le configurateur en ligne : [configurateur.pfanzelt.com](https://configurateur.pfanzelt.com)